


CALDERAS MURALES A GAS

Guía de calderas

¿Cuál es la caldera que necesitas?



Calderas Condensación			Myto Connect H			Mia Confort Plus	
Modelos			25 S	30 S	35 S	25 S	35 S
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción			A	A	A	A	A
Rendimiento de ACS perfil declarado			XL	XL	XXL	XL	XXL
Potencia útil ACS 60 / 80 °C (kW)			25,1	29,1	32,5	25,1	34,9
Potencia útil calefacción 60 / 80 °C (kW)			20,3	24,4	26,7	24,1	32,2
Ratio de modulación			1:10	1:10	1:10	1:20	1:20
Consumos ACS		Personas	Confort				
 ó  + 	Hasta 4	Óptimo	X			X	
 +  + 	Desde 4	Estándar		X			
	Hasta 5	Óptimo			X		X
 + 	"Desde 4	Estándar			X		X
	Hasta 6"	Óptimo			X		X

Nota: Los valores indicados son orientativos porque dependen del tipo de instalación (fontanería por colectores, derivación;...) diámetros, adecuados conforme a normativa, etc.

Bases del cálculo estimada: temperatura de agua fría 10 °C; temperatura de salida de agua caliente 38-40 °C; tiempo estimado ducha 8 mín.; caudales ducha 7-8 l/min., grifo 4-5 l/min.